

IT Taglierina pane **automatica per uso artigianale-industriale**. Struttura in acciaio montata su una base con ruote. Velocità regolabile dei due tappeti di carico posteriore. Regolazione elettrica altezza tappeto superiore e allineamento del prodotto sul tappeto inferiore con rotaie di contenimento regolabili. **Option: scivolo di gravità in entrata, tappeto frontale motorizzato.**

EN A fully **automatic bread slicer for handicraft-industrial**. Steel structure mounted on a base with wheels. Adjustable speed of the two carpets rear loading. Electrically adjustable height upper belt and alignment of the product on the lower belt with adjustable rails containment. **Optional: slide of gravity, motorized front carpet.**

RU **Автоматическая хлеборезка**, обладающая структурой из стали и установленная на основании на колесах. имеет регулируемую скорость подающих лент, регулируемое по ширине направление хлеба, регулирующую верхнюю ленту с указанием высоты, стол на выходе и толкатель последнего батона. **опционально: загрузка гравитационная погрузочная лотка, выход моторизованные лента.**

FR Coupeuse **automatique pour l'artisanat et l'industrie**. Structure en acier complète de base sur roues avec freins. Vitesse réglable de tapis du chargement. Hauteur réglable bande supérieure et alignement du produit sur la bande inférieure. **Option: diapositive de gravité, tapis frontal motorisé.**

ES Cortador de **pan automática, para la artesanía y la industria**. Estructura de acero montado sobre una base con ruedas. Velocidad ajustable de los dos cintas de carga. Altura ajustable eléctricamente cinta superior y la alineación del producto sobre la cinta inferior con rieles ajustables de contención. **Opción: diapositiva de gravedad, cinta frente motorizada.**



Dimensioni:
Dimensions: cm 80x202x135h
Габариты:



Peso:
Weight: Kg 325
Вес:



Potenza installata:
Installed power: kW 1,39
Установленная мощность:



Lunghezza filone:
Lenght loaf: Max mm 520
Длина хлеба:



Altezza filone:
Loaf height: mm 60/170
Высота хлеба:



Velocità tappeti:
Speed of loading belts: mt/min 0,6-2,5
Скорость ковры:



Passo lame:
Blades pitch: 8-9-10-11-12-14
Шаг лезвия: 15-16-18-20