



mod. URANUS

taglierina semi industriale
semi-industrial slicer

it.

Taglierina pane **automatica per uso artigianale-industriale**. Struttura in acciaio montata su una base con ruote. Velocità regolabile dei due tappeti di carico posteriore. Regolazione elettrica altezza tappeto superiore e allineamento del prodotto sul tappeto inferiore con rotaie di contenimento regolabili.

Option: scivolo di gravità in entrata, tappeto frontale motorizzato.

en.

A fully **automatic bread slicer for handicraft-industrial**. Steel structure mounted on a base with wheels. Adjustable speed of the two carpets rear loading. Electrically adjustable height upper belt and alignment of the product on the lower belt with adjustable rails containment.

Optional: slide of gravity, motorized front carpet.

ru.

Автоматическая хлебoreзка, обладающая структурой из стали и установленная на основание на колесах. имеет регулируемую скорость подающих лент, регулируемое по ширине направление хлеба, регулируемую верхнюю ленту с указанием высоты, стол на выходе и толкатель последнего батона. **ОПЦИОНАЛЬНО: загрузка гравитационная погружная лотка, выход моторизованные лента.**

fr.





Coupeuse **automatique pour l'artisanat et l'industrie**. Structure en acier complete de base sur roues avec freins. Vitesse réglable de tapis du chargement. Hauteur réglable bande supérieure et alignement du produit sur la bande inférieure.

Option: diapositive de gravité, tapis frontal motorisé.

es.

Cortadora de **pan automática, para la artesanía y la industria**. Estructura de acero montado sobre una base con ruedas. Velocidad ajustable de los dos cintas de carga. Altura ajustable eléctricamente cinta superior y la alineación del producto sobre la cinta inferior con rieles ajustables de contención.

Opción: diapositiva de gravedad, cinta frente motorizada.

	Dimensioni: Dimensions: Габариты:	cm 80x205x135h
	Peso: Weight: Вес:	Kg 325
	Potenza installata: Installed power: Установленная мощность:	kW 1,39
	Velocità tappeti: Speed of loading belts: Скорость ковры:	mt/min 0,6-2,5
	Passo lame: Blades pitch: Шаг лезвия:	8-9-10-11-12 14-15-16-18-20
	Lunghezza filone: Lenght loaf: Длина хлеба:	Max mm 520
	Altezza filone: Loaf height: Высота хлеба:	mm 60/170
	Tipo di lama Blade type: тип лезвия:	standard BL 0.5 strong BL 0.7 teflon TFB

OPTIONAL
scivolo di gravità
slide of gravity
гравитационная горка

